

Poli-Flex® Printable 4655



Cena:

10,43 € tax excluded

Produktové kódy:

Reference: PT906

Popis produktu:

Technické údaje: Prenosový film: Polyuretán, liaty / Lepidlo: Polyuretán-tavenina / Hrúbka [mm]: 0,075 +/- 5% / Podšívka: PET-film, nelepivý
Podmienky prenosu: Teplota: 160 ° C / Tlak: 2,5 - 3,0 bar [stredný tlak] / Čas: 15 sekúnd.

Odolnosť proti praniu: 60 ° C / Len farebný alebo jemný prací prostriedok. Pranie textilu naruby. Sušené v bubne.

Tlač: Na zadnú stranu, zrkadlovo prevrátený.

Tepelne uzatvárateľný potlač Polyuretánový film (transparentné) vhodný pre biele textílie.

POLI-flex® 4655 je dvojvrstvový prenosový film potiahnutý horúcou taveninou na nepokryté potlačené strane. Horná strana fólie po procese nanášania je založená na transparentnom polyuretánu odolnom voči UV žiareniu.

Folie POLI-flex® 4655 je kompatibilný so všetkými súčasnými tlačiarňami, ktoré používajú EKOsolventní a solventný atrament. Po potlače možné vďaka PET linery vyrezať na všetkých súčasných CAD / CAM plotroch aj veľmi jemné motívy. Po odstránení prebytočnej fólie sa tepelný transfer vykoná s pôvodným

podkladovým materiálom.

Matná PET vrstva na vrchnej strane grafiky počas tepelného transferu dodá hotovému výrobku krásny polomatný vzhľad. Po tepelnom transferu doporučujeme zložiť PET liner po krátkom vychladnutí na izbovú teplotu.

Transferový film sa používa pre motívy a logá týkajúce sa športu, voľného času a pracovného oblečenia.

Nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou nie sú vhodné na prenos tepla.

Atribúty:

Farba: -

Veľkosť: Meter

Vlastnosti:

Hmosnosť:

Zloženie: 100% polyuretán

Galéria:

